

ООО «Винербергер Кирпич», 107140 Москва ул. Русаковская 13

Ким Дмитрий  
Отдел продаж  
Руководитель отдела технической поддержки  
Т: +7 495 981 95 20  
Ф: +7 495 981 95 20  
М: +7 985 211 84 81  
dmitry.kim@wienerberger.com

Москва, 30.10.2020

Настоящим письмом ООО «Винербергер Кирпич» информирует Вас, что для укладки крупноформатных камней Porotherm в зимний период времени рекомендуется использовать теплый раствор Porotherm TM Winter. Раствор можно использовать при температуре наружного воздуха в пределах от +5°C до - 10°C. Инструкция по работе с данным раствором указана на мешке. Добавлять какие-либо посторонние добавки запрещается.

С уважением,

Дмитрий Ким

Руководитель отдела технической поддержки



**YTONG**

Кому:

ООО «Производственная компания ДСК АПС»  
РФ, 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, к. 6  
+7 (495) 565-30-55  
ОГРН 1157746884426  
ИНН 7718276375

**ЗАО «Кселла-  
Аэроблок-Центр  
Можайск»**

Почтовый адрес:  
117218 г. Москва,  
ул. Кржижановского, д.  
14, к. 3.

Юридический адрес:  
143200, Россия,  
Московская обл.,  
Можайский район,  
поселок Строитель

30 октября 2020

Уважаемые коллеги.

Настоящим письмом информируем Вас, что смеси строительные "Раствор для тонкошовной кладки изделий из ячеистого бетона - YTONG Эконом (серый)", "Зимний раствор для тонкошовной кладки изделий из ячеистого бетона - YTONG Серый (зимний)", производятся АО "Квик-Микс" по заказу ЗАО "Кселла-Аэроблок-Центр". Данные строительные смеси производятся по технологической документации АО "Квик-Микс" и соответствуют требованиям СТО СПССС 52208230-001-2015, что подтверждено сертификатом соответствия. Данные смеси были испытаны и приняты к применению ЗАО "Кселла-Аэроблок-Центр".

Зимняя смесь для тонкошовной кладки YTONG Серый (Зимний) содержит противоморозные добавки, обеспечивающие твердение растворной смеси при отрицательных температурах. Поэтому данная смесь рекомендуется для применения при температурах от +5С до -10С.

Противоморозные добавки подобраны в соответствии с требованиями ГОСТ 30459-2008 для обеспечения набора прочности при сжатии не менее 30 % от марочной в течении 28 суток при температуре окружающего воздуха -10С.

Для сохранения заявленных производителем характеристик не допускается добавление в раствор посторонних компонентов - цемента, ПМД и т.д. Все работы с зимним клеем «YTONG» должны вестись согласно инструкции на упаковке.

С уважением,  
Продукт-менеджер  
ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск»



Коляко П.А.

ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр»

Председатель Правления  
Турски Р.М.

ОГРН 1045005402463  
ИНН 5028021698

АО «ЮниКредит Банк»,  
г.Москва  
К/р  
30101810300000000545  
БИК 044525545  
RURKto  
40702810700010609478